Karta danych technicznych produktu
Parametry

MIP22108T
Obudowa podtynkowa Mini Pragma Mini Pragma IP40 MIP-1-8-PT-G drzwi szare 1 rząd 8 modułów/rząd



Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Nazwa produktu	Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Półprzezroczysty
Szerokość	Ściana: 198 mm 222 mm outside:
Wysokość	228 Mm wall: Zewnętrzna: 252 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 18 mm Ściana: 80 mm 98 mm total:
Built-in depth	80 mm

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	16
Całkowita liczba modułów 18 mm	8
[In] prąd znamionowy	63 A
Rodzaj szyny	35 mm asymetryczna szyna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 ziemia (przykręcony) z 8 wyjścia 1 neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	1 x 16 mm² dla ziemia 1 x 16 mm² dla neutralny 3 x 6 mm² dla ziemia 3 x 6 mm² dla neutralny 4 x 10 mm² dla ziemia 4 x 10 mm² dla neutralny
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic
Głębokość wewnętrzna	76 mm
Kolor	Front face: white (RAL 9003) Door: translucid
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Normy	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102 IEC 60670-24 IEC 60439-3
Znak jakości	IMQ
Odpornośc ogniowa	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	620 g
Wysokość dla opakowania 1	9,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	22,2 cm
Długość dla opakowania 1	25,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,75 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	52 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	160
Waga dla opakowania zbiorczego 3	112,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy