# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# ZB5AV05
## Harmony XB5 Głowka lampki sygnalizacyjnej pomarańczowa plastikowa



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Harmony XB5 |
| Typ produktu lub komponentu | Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania |
| Zgodność produktu | BA 9s |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZB5 |
| Materiał maskownicy | Dark grey plastic |
| Średnica montażowa | 22 mm |
| Typ głowicy | Standard |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1 |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Żółty |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Z soczewką gładką |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| CAD szerokość całkowita | 29 mm |
| CAD wysokość całkowita | 29 mm |
| CAD głębokość całkowita | 31 mm |
| Masa produktu | 0,018 kg |
| Nazwa stacji | XALD 1...5 wycięcia<br>XALK 2...5 wycięcia |
| Kod składu elektrycznego | P3 w montaż z przodu z BA 9s<br>P4 w montaż z przodu z moduły BA 9 i transformator<br>PF2 w montaż z przodu z BA 9s |
| Prezentacja urządzenia | Podstawowy element |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Pokrycie ochronne | TH |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40…70 °C |
| Kategoria przepięć | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536 |
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67 zgodnie z IEC 60529<br>IP69 zgodnie z IEC 60529<br>IP69K zgodnie z ISO 20653 |
| Stopień ochrony NEMA | NEMA 13<br>NEMA 4X |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m |
| Stopień ochrony IK | IK05 zgodnie z IEC 50102 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Odporność na wibracje | 5 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 14,8 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 4,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 3,4 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 5,4 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 5 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 1,075 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 3,4 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 4,5 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 26,5 cm |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 | S03 |
| Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 300 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 4,96 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 40 cm |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |