# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# A9F03650
## Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-B50-1N B 50A 1N-biegunowy




## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Zastosowanie urządzenia | Dystrybucja |
| Gama produktów | Acti 9 |
| Nazwa produktu | Acti 9 iC60 |
| Typ produktu lub komponentu | Wyłącznik nadprądowy |
| Skrócona nazwa urządzenia | IC60N |
| Opis biegunów | 1P + N |
| Ilość zabezpieczonych biegunów | 1 |
| Położenie neutralne | LEFT |
| [In] prąd znamionowy | 50 A |
| Rodzaj sieci | Prąd stały (DC)<br>Prąd przemienny (AC) |
| Technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny |
| Charakterystyka | B |
| Zdolność wyłączania | 6000 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1<br>10 KA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>36 KA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Kategoria użytkowania | Kategoria A zgodnie z EN 60898-1<br>Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1 |
| Funkcja izolacyjna | Yes conforming to EN 60898-1<br>Yes conforming to EN 60947-2<br>Yes conforming to IEC 60898-1<br>Tak zgodnie z IEC 60947-2 |
| Normy | IEC 60898-1<br>EN 60898-1<br>IEC 60947-2<br>EN 60947-2 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Górna granica wyzwalania magnetycznego | 4 x In +/- 20 % |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 27 KA 75 % conforming to EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz<br>7.5 KA 75 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>27 KA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz<br>7.5 KA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>15 KA 75 % conforming to IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>15 KA 75 % conforming to EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % conforming to EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % conforming to IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Klasa ograniczenia | 3 conforming to EN 60898-1<br>3 conforming to IEC 60898-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 KV conforming to EN 60947-2<br>6 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Wskazanie położenia styku | Tak |
| Typ sterowania | Dźwignia |
| Sygnalizacja lokalna | Wskaźnik wyzwolenia |
| Podstawa montażowa | Szyna DIN |
| Szerokość w modułach 9 mm | 4 |
| Wysokość | 91 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Głębokość | 78,5 mm |
| Masa produktu | 0,25 kg |
| Kolor | Biały |
| Trwałość mechaniczna | 20000 cykl |
| Trwałość elektryczna | 10000 cycles |
| Przyłącza - zaciski | Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…35 mm² sztywny<br>Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² elastyczny |
| Gługość odizolowanego odcinka | 14 mm for top or bottom connection |
| Moment dokręcania | 3.5 N.m top or bottom |
| Zabepieczenie różnicowoprądowe | Blok oddzielny |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP20 conforming to EN 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Kategoria przepięciowa | IV |
| Tropikalizacja | 2 |
| Wilgotność względna | 95 % at 55 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35…70 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…85 °C |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 254 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 7,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 3,6 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 9 cm |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |