Karta danych technicznych produktu
Parametry

KBB40ABG44
Canalis - feed unit for KBB - 40A - left mounting - 2 circuits

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz
Materiał	Aluminium
Zgodność produktu	KBB
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	25 A 40 A
Miejsce montażu	Lewy

Parametry uzupełniające

Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Przyłącza - zaciski	Terminal block - Pg 21 for 6…10 mm²
Typ sterowania	Bez
Liczba obwodów	2
Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywa końcowa
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Szerokość	244 mm
Głębokość	103,5 mm
Wysokość	75,5 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.