Karta danych technicznych produktu
Parametry

LA4DT0U
Elektryczny moduł opóźniający załączanie stycznika LC1/LP1 0,1/2s



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Moduły szeregowe timera
Skrócona nazwa urządzenia	LA4DT
Opis biegunów	3P
Zgodność produktu	LC1D09...D65A LC1D80...D150

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Góra
[Uc] control circuit voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Zakres napięcia sterującego	Przez styk mechaniczny: 0.8...1.1 Uc
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Przyłącza - zaciski	Obwód sterowania: złącze 1 kabel (kable) 1 mm²elastyczny z końcówką kablową Obwód sterowania: złącze 1 kabel (kable) 1 mm²stały z końcówką kablową Obwód sterowania: złącze 2 kabel (kable) 2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Obwód sterowania: złącze 2 kabel (kable) 2,5 mm²stały bez końcówki kablowej
Trwałość elektryczna	30 Mcykli
Typ regulatora czasowego	Podczas opóźnienia
Time delay range	0.1...2 s
Czas kasowania	150 Ms podczas opóźnienia 50 ms po opóźnieniu
Sygnalizacja lokalna	Podświetla za pomocą diody LED w czasie zwłoki
[Ures] napięcie różnicowe	3,3 V
Masa produktu	0,04 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60255-5
Certyfikaty produktu	UL CSA
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne	TH conforming to IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…55 °C
Temperatura powietrza wokół urzadzenia	-25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…80 °C
Rodzaj zabezpieczenia	Wbudowany warystor
Rozpraszanie ciepła	2 W w 50/60 Hz
Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 Ms podczas opóźnienia 2 ms po opóźnieniu

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	42 g
Wysokość dla opakowania 1	4,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,6 cm
Długość dla opakowania 1	4,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	70
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,196 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy