# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# LV429405
## Compact NSX , wyzwalacz podnapięciowy MN - 48VAC NSX




## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Skrócona nazwa urządzenia | MX |
| Typ produktu lub komponentu | Wyzwalacz napięciowy |
| Zastosowanie urządzenia | Sterowanie |
| Zgodność gamy | Compact Compact NSX<br>Easypact EasyPact CVS<br>PowerPact Multifix Ceiling<br>Compact ComPact NSX DC |
| Rodzaj wyzwalacza napięciowego | Wyzwalacz podnapięciowy |
| Napięcie sterujące [Uc] | 48 V AC 50/60 Hz |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Próg napięcia wyzwalającego | 0,35...0,7 x Un otwieranie<br>0.85 x Un zamykanie |
| Podtrzymanie zasilania | 5 VA |
| Moc rozruchowa | 10 VA |
| Sposób montażu | Stacjonarny |
| Czas odpowiedzi | 50 ms |
| Zacisk dodatkowego podłączenia | Screw terminal 0…1.5 mm² |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 122 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 4 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 6,4 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 8,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 10 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 1,299 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 15 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 9 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 23 cm |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 | S03 |
| Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 60 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 8,281 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 40 cm |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC | Tak |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |