# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# LV429440
## Compact NSX , napęd silnikowy MT100/160 - 48-60VAC



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Skrócona nazwa urządzenia | MT100/160 |
| Typ produktu lub komponentu | Mechanizm silnikowy |
| Zastosowanie urządzenia | Automatyczne zbrojenie sprężyny |
| Zgodność gamy | Compact ComPact NSX100<br>Compact ComPact NSX160<br>Compact Compact NSX100 DC<br>Compact Compact NSX160 DC<br>PowerPact Multistandard Multifix Ceiling<br>Easypact EasyPact CVS100<br>Easypact EasyPact CVS160<br>PowerPact Multi 9 SW60<br>PowerPact Multi 9 N40 Vigi |
| Typ sterowania | STANDARD |
| Napięcie sterujące [Uc] | 48...60 V AC 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Stacjonarny |
| Circuit breaker frame rated current | 160 A<br>100 A |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Typ sygnału sterującego | Impuls<br>Bistabilny |
| Czas odpowiedzi | < 700 ms (otwieranie)<br>< 80 ms (zamykanie) |
| Maksymalna częstotliwość robocza | 4 na minutę |
| Pobór mocy w VA | 500 VA zamykanie<br>500 VA otwieranie |
| Osprzęt dostarczany w dostawie | Przejściówka SDE |
| Opis opcji blokowania | 1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8<br>Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 1,394 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 10,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 12 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 17 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S04 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 15 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 21,676 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 40 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 60 cm |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |