Dane produktu
Charakterystyki

24360
wyłącznik nadprądowy - C60N - 4-biegunowy - 4 A - ch-ka C



Główne

Palikacja wyłącznika	Rozdział
Rodzina produktów	C60
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik
Krótka nazwa urządzenia	C60N
Opis biegunów	4P
Liczba zabezpieczonych biegunów	4
Położenie neutralne	LEFT
[In] prąd znamionowy	4 A w 30 °C
Rodzaj sieci	AC
Technologia wyzwalacza	Termomagnetyczny
Kod krzywej	C
Zdolność wyłączania	6000 A Icn zgodny z IEC 60898 - 400 V AC 20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 6 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V DC 40 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
Odpowiednie jako izolacja	YES IEC 60947-2

Uzupełnienie

[Ue] znamionowe napięcie pracy	440 V AC
Ogranicznenie wyzwalania magnetycznego	5...10 x In
[Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania	6 kA zgodny z IEC 60898 - 400 V AC 15 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 7.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku	YES
Typ sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Wspornik montażowy	35 mm szyna symetryczna DIN
9 mm szerokość	8
Wysokość	81 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	0.48 kg
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cykl
Połączenia - zaciski	Zaciski typu tunelowego giętki wire(s) 16 mm² max Zaciski typu tunelowego sztywny wire(s) 25 mm² max
Moment dokręcania	2 N.m
Zabezpieczenie przez upływem doziemnym	Blok oddzielny

Środowisko

Normy	EN/IEC 60947-2 IEC 60898
Tropikalizacja	2 zgodny z IEC 60068-1

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Wilgotność względna	55 °C
Wysokość pracy	2000 m
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C