# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# GV2ME06K1M7
rozrusznik DOL - TeSys GV2-ME - 1…1,6 A - 220…230 V AC



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | TeSys |
| Skrócona nazwa urządzenia | GV2ME |
| Typ produktu lub komponentu | Rozrusznik |
| Rodzaj rozrusznika | Nieodwracalny |
| Opis biegunów | 3P |
| Kategoria użytkowania | AC-3 |
| Moc silnika w kW | 0,37 KW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,37 KW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,55 KW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,55 KW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,37 KW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,55 KW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0,75 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 220/230 V AC 50/60 Hz |
| Prąd wyzwalania magnetycznego | 22,5 A |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Elementy składowe urządzenia | 1 blok kombinacyjny GV2AF01<br>1 3-stycznik spolaryzowany<br>1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME |
| Typ koordynacji | Typ 1 |
| Thermal protection adjustment range | 1…1,6 A |
| Zdolność wyłączania | 50 KA Iq w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1<br>50 KA Iq w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1<br>50 kA Iq w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| Masa produktu | 0,46 kg |
| Wysokość | 152 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 87 mm |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 493 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 8,5 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 15,8 cm |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |