# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# XZCP0566L5
## OsiSense XU Konektory okablowane proste, żeńskie, M8, 4 piny, kabel 5m



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Telemecanique Cabling components |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria do okablowania |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Złącza oprzewodowane |
| Nazwa serii | Uniwersalny |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Przyłącza elektryczne | Konektor prosty żeński M8, 3 piny |
| Mocowanie złącza kablowego | Nakręcać |
| Materiał kołnierza | Metal |
| Lampka LED sygnalizująca stan łącznika | Bez |
| Długość kabla | 5 m |
| Zewnętrzna średnica kabla | 5,2 mm |
| Przekroje żył kabli | 3 x 0.34 mm² |
| Materiał izolacyjny przewodu | PUR |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 60 V AC<br>75 V DC |
| Prąd znamionowy [In] | 4 A |
| Rezystancja zestyku | 5000 µOm |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ |
| Masa produktu | 0,12 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP65<br>IP67<br>IP69K |
| Certyfikaty produktu | cULus |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40…80 °C statyczny<br>-5…80 °C dopasowanie |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…80 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 131 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 3,9 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 25 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 27,8 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 20 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 2,946 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 15 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 40 cm |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 | P06 |
| Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 320 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 47,92 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 77 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 80 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 60 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |