Karta danych technicznych produktu
Parametry

XZCP1041L5
OsiSense XU Konektory okablowane kątowe, żeńskie, M8, 4 piny, kabel 5m



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Uniwersalny

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Konektor żeński kątowy M8, 4 piny
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Długość kabla	5 m
Zewnętrzna średnica kabla	5,2 mm
Przekroje żył kabli	4 x 0.34 mm²
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	60 V AC 75 V DC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Rezystancja zestyku	5000 µOm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Masa produktu	0,18 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67 IP65 IP69K
Certyfikaty produktu	cULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-40…80 °C statyczny -5…80 °C dopasowanie
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	154 g
Wysokość dla opakowania 1	3,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	24,6 cm
Długość dla opakowania 1	26,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,43 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	320
Waga dla opakowania zbiorczego 3	63,38 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy