Karta danych technicznych produktu
Parametry

A9L16619
Schneider Electric Styk pomocniczy do ograniczników przepięć iQuick PF 1 CO



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Zdalny wskaźnik pomocniczy
Skrócona nazwa urządzenia	ISR
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	3 A: 380...415 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 1 A: 130 V prąd stały (DC) 1,5 A: 60 V prąd stały (DC) 2 A: 48 V prąd stały (DC) 6 A: 24 V prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iQuick PF Acti 9 Acti9 iQuick PRD Acti 9 Acti9 iPF Acti 9 Acti9 iPRC
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	84 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	69 mm
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk klamrowy (spód) 3 kabel (kable) 0,16 mm² - sztywny Zacisk klamrowy (spód) 6 kabel (kable) 0,16 mm² - elastyczny Zacisk klamrowy (spód) 1 kabel (kable) 0,16 mm² - elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.M 1,2 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	39 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Długość dla opakowania 1	9,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	517 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	108
Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,14 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy