# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# A9E16070
## Schneider Electric Modułowy przekaźnik czasowy iRTMF wielofunkcyjny




## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Zastosowanie przekaźnika | Przekaźnik opóźniający |
| Rodzaj opóźnienia | Wielofunkcyjne |
| Gama produktów | Acti 9 |
| Nazwa produktu | IRT |
| Skrócona nazwa urządzenia | IRTMF |
| Zestaw styków sygnałowych | 1 Z/O |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 8 A w 250 V prąd przemienny (AC)<br>8 A w 250 V prąd stały (DC)<br>0,01 A w 5 V prąd stały (DC) |
| Czas trwania impulsu | > 100 ms |
| Sygnalizacja lokalna | LED, błyskanie dla przerwa czasowa |
| Rodzaj nastawy | A B C lub H: 4 wybór z opóźnieniem<br>Pokrętło obrotowa: konfiguracja opóźnienia |
| Time delay range | 0.1...360000 s |
| Niedokładność | +/- 10 % |
| Powtarzalna dokładność | +/- 0,5 % |
| Napięcie sterujące [Uc] | 12...240 V AC 50/60 Hz<br>12...240 V DC |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 12...240 V AC w 50/60 Hz<br>12...240 V DC |
| Sposób montażu | Stacjonarny |
| Podstawa montażowa | 35 mm szyna symetryczna DIN |
| Szerokość w modułach 9 mm | 2 |
| Wysokość | 93 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Głębokość | 72 mm |
| Masa produktu | 0,065 kg |
| Kolor | Biały |
| Twałość mechaniczna | 5000000 cykl |
| Trwałość elektryczna | AC-1: 100000 cykl |
| Zachowanie podczas wartości napięcia niższej od znamionowej | 100 ms |
| Przyłącza - zaciski | Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 1,5 mm² elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 1,5 mm² elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny z końcówką kablową<br>Zaciski typu tunelowego dla 2 kabel (kable) 2,5 mm² sztywny bez końcówki kablowej |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Odporność na krótkie zaniki zasilania | 20 ms |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5…55 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 81 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 2,2 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 7,4 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 10,2 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 12 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 1,037 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 8 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 9,7 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 26,5 cm |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 | S02 |
| Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 40 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 3,695 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 15 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 40 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |