# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# VW3A8106
## Akcesoria VW3A Zestaw połączeniowy do portu szeregowego



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Power Suite |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Zestaw łączeniowy |
| Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Zestaw łączeniowy wieloodpływowy Modbus do portu szeregowego PC |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Port szeregowy PC |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Zgodność gamy | Altivar 11<br>Altivar 71Q<br>Altivar 212<br>CANopen<br>Twido<br>Altivar 61Q<br>Altivar 71<br>Altivar 21<br>TeSys T<br>Altivar 61<br>Altivar Machine ATV340 except Sercos drives |
| Skład zestawu | 1 RJ45/9-żyłowy SUB-D adapter do podłączenia napędu ATV68<br>1 adapter RJ45/SUB-D 9 dla podłączenia napędów ATV 38/58/58F<br>1 kabel 3 m z 2 złączami RJ45<br>1 adapter RJ45/SUB-D 9 dla podłączenia napędu ATV 11<br>1 konwerter RS232/RS485 ze złaczem żeńskiem SUB-D 9 i 1 złączem RJ45<br>1 konwerter z jednym 4-żyłowm złączem męskim i 1 zł. RJ45 do podłącz. nap. ATV11 |

### Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 404,0 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 7,4 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 23 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 16,6 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P06 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 56 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 37,396 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 77 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 80 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 60 cm |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 | S03 |
| Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 7 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 3,496 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 40 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |