
Karta danych technicznych produktu
Parametry

VW3A7801
Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP20, 100 Ohm, 1.6kW



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 71
Zgodność produktu	ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU22Y ATV71P075N4Z ATV71W075N4 ATV71HU15S6X ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71WU15N4 ATV71WU22N4
Rezystancja	100 om

Parametry uzupełniające

Przeciętna moc dostępna	1,6 kW w 50 °C
Przyłącza elektryczne	M6 szynoprzewód
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez przekaźnik przeciążeniowy
Szerokość	452 mm
Wysokość	203,5 mm
Głębokość	202 mm
Masa produktu	6 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 każda pozycja z wyjątkiem poziomej IP23 poziomy
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…75 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…50 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,0 kg
Wysokość dla opakowania 1	33,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	38,5 cm
Długość dla opakowania 1	63 cm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy