Karta danych technicznych produktu
Parametry

VW3A7705
Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP20, 10 Ohm, 1000W



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 71 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Zgodność produktu	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Rezystancja	10 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) w 0,1 A 250 V prąd przemienny (AC) w 1 A

Parametry uzupełniające

Przeciętna moc dostępna	1 KW w 50 °C 1,15 kW w 40 °C
Moc ciągła	1000 W
Przyłącza elektryczne	M6 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości Zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 14 dla łącznik sterujący temperaturą
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOm
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	240 mm
Wysokość	484 mm
Głębokość	301 mm
Masa produktu	11 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…50 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	9,648 kg
Wysokość dla opakowania 1	33,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	40,8 cm
Długość dla opakowania 1	57,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	72,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	97 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Karta danych technicznych produktu VW3A7705

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions

