Karta danych technicznych produktu
Parametry

LR2D1321
thermal overload relay for motor - 12...18 A - class 10A



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Przekaźnik przeciążeniowy
Skrócona nazwa urządzenia	LR2D
Zastosowanie przekaźnika	Zabezpieczenie silnika

Parametry uzupełniające

Próg wyzwolenia	1.14 +/-0.06 In A zgodnie z IEC 60947-4-1
Wrażliwość na zanik fazy	Prąd wyłączający I 30% prądu Ir jednej fazy, pozostałe przy Ir zgodnie z IEC 60947-4-1
Pomoc do montażu	Płyta Szyna
Przyłącza - zaciski	Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1…2,5 mm² - sztywność kabla: elastyczny Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 1…2,5 mm² - sztywność kabla: elastyczny
Moment dokręcania	Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe
Wysokość	121 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	100 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 EN 60947-4-1 CSA C22.2 Nr 14 Dyrektywa ATEX 94/9/EC IEC 60947-4-1 UL 508
Certyfikaty produktu	CSA LROS (Lloyds register of shipping) RINA GL DNV BV UL ATEX INERIS GOST CCC
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla pracy	-20…60 °C zgodnie z IEC 60947-4-1
Odpornośc ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Wytrzymałość dielektryczna	6 kV w 50 Hz zgodnie z IEC 60255-5

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,197 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,700 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,450 dm
Długość dla opakowania 1	1,000 dm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months