# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# A9XAH357
## Szyna sztyftowa A9XAH357 100A 3-biegunowa + styk pomocniczy 57 modułów



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Acti 9 |
| Typ produktu lub komponentu | Szyna grzebieniowa |
| Sposób montażu | Poziomy |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Opis linii | 3L |
| Length in 18 mm modules | 57 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Ilość podłączanych urządzeń | 16 żył Aux + 3 L |
| Konfiguracja biegunów dla 1 drogi | 1 3P |
| Rozstaw przyłączy | 18 mm |
| Typ podłączenia | Ząb |
| Odstęp między drogami | 63 mm |
| Oznakowanie | L1 L2 L3 |
| Izolacja | Izolowany |
| Prezentacja urządzenia | Z możliwością odcięcia |
| Dostarczane wyposażenie | Zestaw 10 szt. element końcowy |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 100 A w 40 °C |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 415 V prąd przemienny (AC) |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 61439-2 |
| Miejsce montażu | Góra lub spód na zaciski typu tunelowego<br>Góra lub spód na zacisk podwójny |
| Szerokość w modułach 9 mm | 114 |
| Szerokość | 1000 mm |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Zgodność gamy | Acti 9 Acti9 iC60<br>Acti 9 Acti9 iK60<br>Acti 9 Acti9 iID<br>Acti 9 Acti9 iID K<br>Acti 9 Acti 9 iSW<br>Acti 9 Acti 9 iSW-NA<br>Multi 9 Multi 9 C60 |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2 |
| Odpornośc ogniowa | 960 °C ( 30 s ) zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 zgodnie z IEC 60947-7-1 |
| Stopień ochrony IP | IP20 z końcówkami i osłonami zębów |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 569,9 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 1,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 3,0 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 99,0 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 135 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 92,946 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 112,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 80,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 120,0 cm |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 | BB1 |
| Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 5 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 2,998 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 5,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 9,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 105,0 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |