Karta danych technicznych produktu
Parametry

LV429465
Compact NSX, Obudowa IP55, dla wyłącznika lub rozłącznika 100 do 160A



Parametry podstawowe

Typ obudowy	Oddzielna obudowa
Typ produktu lub komponentu	Obudowa izolowana
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160
Skrócona nazwa urządzenia	Obudowa izolacyjna IP55
Akcesoria wraz z obudową	Czarny przedłużony napęd obrotowy
Materiał obudowy	Obudowa: poliester

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Zainstalowane urządzenie	Compact NSX100 Compact NSX160
Typ sterowania	Pokrętło
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Wprowadzenie kablowe	2 płyty wysuwne
Szerokość	270 mm
Wysokość	360 mm
Głębokość	235 mm
Kolor	Dźwignia napędu obrotowego: czarny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,064 kg
Wysokość dla opakowania 1	15,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	37,0 cm
Długość dla opakowania 1	28,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy