Karta danych technicznych produktu
Parametry

LV430563
Compact NSX , przekładnik prądowy dla przewodu neutralnego 150/250A NSX250 3P



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Neutral sensor
Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	150…250 A

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	514,0 g
Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	24,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	PAL
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	144
Waga dla opakowania zbiorczego 2	85,457 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	101,6 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	91,44 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	121,92 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S03
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,589 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy