# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# LC1D40AP7
## Stycznik mocy TeSys D 40A 3P 1NO 1NC cewka 230VAC zaciski EVK skrzynkowe

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.




## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | TeSys<br>TeSys Deca |
| Nazwa produktu | TeSys D<br>TeSys Deca |
| Typ produktu lub komponentu | Stycznik |
| Skrócona nazwa urządzenia | LC1D |
| Zastosowanie | Sterowanie silnikiem<br>Obciążenie rezystancyjne |
| Kategoria użytkowania | AC-4<br>AC-1<br>AC-3<br>AC-3e |
| Opis biegunów | 3P |
| Power pole contact composition | 3 NO |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | Obwód zasilający: <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz<br>Obwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC) |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 60 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający<br>40 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający<br>40 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3e dla Obwód zasilający |
| Moc silnika w kW | 18,5 KW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>11 KW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>22 KW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>22 KW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>30 KW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3)<br>9 KW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4)<br>18,5 KW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)<br>11 KW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)<br>22 KW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)<br>22 KW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e)<br>30 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3e) |
| Motor power HP (UL / CSA) | 5 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki<br>10 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki<br>30 HP w 575/600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki<br>10 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki<br>3 HP w 115 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki<br>30 HP w 460/480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki |
| Rodzaj napięcia sterującego | AC w 50/60 Hz |
| Napięcie sterujące [Uc] | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Konfiguracja styku pomocniczego | 1 NO + 1 NC |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947 |
| Kategoria przepięciowa | III |

| | |
|---|---|
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny<br>60 A w <60 °C dla Obwód zasilający |
| Irms znamionowy prąd załączany | 140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1<br>250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1<br>800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 |
| Znamionowy prąd wyłączalny | 800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 320 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający<br>720 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający<br>72 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający<br>165 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający<br>100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny<br>120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny<br>140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny |
| Paramtery bezpiecznika dobezpieczającego | 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1<br>80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający<br>80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający |
| Srednia impedancja | 1,5 mOm - Ith 60 A 50 Hz dla Obwód zasilający |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowany<br>Obwód zasilający: 600 V UL certyfikowany<br>Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1<br>Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowany<br>Obwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany<br>Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| Trwałość elektryczna | 1,4 Mcykli 60 A AC-1 przy Ue <= 440 V<br>1,5 Mcykli 40 A AC-3 przy Ue <= 440 V<br>1,5 Mcykli 40 A AC-3e przy Ue <= 440 V |
| Strata mocy na biegun | 2,4 W AC-3<br>5,4 W AC-1<br>2,4 W AC-3e |
| Front cover | Z |
| Podstawa montażowa | Szyna<br>Płyta |
| Normy | CSA C22.2 Nr 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60335-1 |
| Certyfikaty produktu | CCC<br>CSA<br>GOST<br>UL |

| | |
|---|---|
| Przyłącza - zaciski | Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej<br>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…4 mm²stały bez końcówki kablowej<br>Obwód zasilający: połączenie na wkręty 1 kabel (kable) 1…35 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Obwód zasilający: połączenie na wkręty 2 kabel (kable) 1…25 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Obwód zasilający: połączenie na wkręty 1 kabel (kable) 1…35 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Obwód zasilający: połączenie na wkręty 2 kabel (kable) 1…25 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Obwód zasilający: połączenie na wkręty 1 kabel (kable) 1…35 mm²stały bez końcówki kablowej<br>Obwód zasilający: połączenie na wkręty 2 kabel (kable) 1…25 mm²stały bez końcówki kablowej |
| Moment dokręcania | Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm<br>Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2<br>Obwód zasilający: 8 N.m - w złącza śrobowe EverLink BTR - kabel 25…35 mm² sześciokątny 4 mm<br>Obwód zasilający: 5 N.m - w złącza śrobowe EverLink BTR - kabel 1…25 mm² sześciokątny 4 mm<br>Obwód sterowania: 1,7 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2<br>Obwód zasilający: 2,5 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2 |
| Czas pracy | 4...19 ms otwieranie<br>12...26 ms zamykanie |
| Poziom bezpieczeństwa i niezawodności | B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 |
| Trwałość mechaniczna | 6 Mcykli |
| Maximum operating rate | 3600 cykl/h w <60 °C |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Technologia cewki | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć |
| Zakres napięcia sterującego | 0,3...0,6 Uc -40…70 °C zniknięcie, odcięcie prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>0.8...1.1 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50 Hz<br>0.85...1.1 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 60 Hz<br>1...1.1 Uc 60…70 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Pobór mocy przyciąganie w VA | 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)<br>160 VA 50 Hz 0,75 20 °C) |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)<br>15 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
| Rozpraszanie ciepła | 4…5 W w 50/60 Hz |
| Rodzaj styków pomocniczych | Typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1<br>Typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego | 25...400 Hz |
| Minimalny prąd łączeniowy | 5 mA dla obwód sygnalizacyjny |
| Minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V dla obwód sygnalizacyjny |
| Czas bez sygnalizacji | 1,5 Ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO<br>1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO |
| Rezystancja izolacji | > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP20 płyta czołowa zgodnie z IEC 60529 |
| Odporność klimatyczna | Zgodnie z IACS E10<br>Zgodnie z IEC 60947-1 Annex Q category D |
| Działanie ochronne | TH zgodnie z IEC 60068-2-30 |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40…60 °C<br>60…70 °C ze zmniejszeniem |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -60…80 °C |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3000 m |
| Odpornośc ogniowa | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Odporność mechaniczna | Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz<br>Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz<br>Wstrząsy stycznik zamknięty: 15 Gn for 11 ms<br>Wstrząsy stycznik otwarty: 10 Gn przez 11 ms |
| Wysokość | 122 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 120 mm |
| Masa produktu | 0,85 kg |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 920,0 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 6,3 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 13,8 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 15,4 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 10 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 9,9 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 15,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 40,0 cm |
| Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 | P06 |
| Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 160 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 166,82 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 77,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 80,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 60,0 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |


| | |
|---|---|
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC | Tak |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |

## Dimensions Drawings

### Dimensions




(1) Minimum electrical clearance

| LC1 | | D40A…D65A |
|---|---|---|
| a | | 55 |
| b1 | with LA4 D●2 | – |
| with LA4 DB3 or LAD 4BB3 | 136 | |
| with LA4 DF, DT | 157 | |
| with LA4 DM, DW, DL | 166 | |
| c | without cover or add-on blocks | 118 |
| with cover, without add-on blocks | 120 | |
| c1 | with LAD N (1 contact) | – |
| with LAD N or C (2 or 4 contacts) | 150 | |
| c2 | with LA6 DK10, LAD 6DK | 163 |
| c3 | with LAD T, R, S | 171 |
| with LAD T, R, S and sealing cover | 175 | |

## Connections and Schema

### Wiring

