Karta danych technicznych produktu
Parametry

STBAVO1250K
Moduł ANALOG-/+10V OUT 2CH zestaw CONNS,BASE



Parametry podstawowe

Gama produktów	Rozdzielające WE/WY Modicon STB
Typ produktu lub komponentu	Standardowy analogowy zestaw wyjściowy
Skład zestawu	STBXTS1100, 6-zaciskowe złącze śrubowe STBXTS2100, 6-zaciskowe złącze z zaciskiem sprężynowym STBAVO1250 module Podstawa STBXBA1000
Typ wyjścia analogowego	Napięcie: +/- 10 V Napięcie: 0...10 V
Numer wyjścia analogowego	2
Rozdzielczość wyjścia analogowego	11 bitów + znak, +/- 10 V 12 bitów, 0...10 V

Parametry uzupełniające

Prąd wyjścia analogowego	0,005 A
Czas odpowiedzi	3 ms
Wymiana ciepła	Tak
Hot swapping	Tak dla standardowych NIM
Fallback	Stan 0 podstawowe NIMy Konfigurowane przez użytkownika standardowy NIMs
Format danych	EN 61131-2 IEC 61131-2
Uaktualnić czas	25 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarciem
Liniowość integralna	+/- 0,1 %FS
Liniowość różnicowa	Monotoniczny
Niedokładność	+/- 0,5 % pełnego zakresu w 25 °C
Dryf temperaturowy	+/- 0,01 %/°C
Izolacja pomiędzy kanałami i magistralą logiczną	1500 V przez 1 minutę
Izolacja pomięczy kanałami i magistralą sterującą	30 V
Wymóg adresowania	2 niesąsiednie bajty wejściowe (diagnostyka statusu modułu i kanału) 2 słowa wyjściowe
Zgodność produktu	Moduł rozdziału mocy STBPDT3100/3105 Podstawa montażowa STBXBA1000
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Zasilanie	Moduł rozdziału mocy
Obciążenie prądowe	45 mA w 5 V DC dla magistrala logiczna
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięciowa	II
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 lampka LED (zielony) stan modułu (RDY) 1 lampka LED (Czerwony) błąd modułu (ERR)
Głębokość	70 mm
Wysokość	13,9 mm
Szerokość	128,3 mm
Masa produktu	0,116 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA FM klasa 1 dział 2
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 61131-2 klasa 1
Temperatura otoczenia dla pracy	0…60 °C (without)
Temepratura otoczenia dla pracy	32...140 °F without
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C without
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...185 °F without
Wilgotność względna	95 % w 60 °C bez kondensacji
Odporność na wibracje	3 gn w 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm szyna symetryczna DIN 5 gn w 58…150 Hz na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN +/- 0,35 mm w 10…58 Hz
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 88 odnośnik 2-27

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	137,0 g
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,0 cm
Długość dla opakowania 1	13,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	28
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,262 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40,0 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	PAL
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	448
Waga dla opakowania zbiorczego 3	61,376 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	60,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	448,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings


Dimensions




Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog actuators, external 24 VDC power supply



2 non-isolated analog actuators, 24 VDC supplied by the PDM



Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from the island's field power bus for field device accessories	+24 VDC from the island's field power bus for field device accessories
2	no connection	no connection
3	output to actuator 1	output to actuator 2
4	output channel return	output channel return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)