
Karta danych technicznych produktu
Parametry

STBDAO5260
standard digital output module - Modicon STB - 115 V AC - 2 O



Parametry podstawowe

Gama produktów	Rozdzielające WE/WY Modicon STB
Typ produktu lub komponentu	Standardowy cyfrowy moduł wyjściowy
Liczba wyjść dyskretnych	2
Typ wyjścia dyskretnego	Triak
Napięcie wyjścia dyskretnego	115 V
Typ napięcia wyjścia dyskretnego	AC

Parametry uzupełniające

Prąd wyjścia dyskretnego	1000 mA 60 °C 2000 mA 30 °C
Logika wyjścia dyskretnego	Dodatni lub ujemny
Napięcie wyjściowe	74....132 V AC
Absolutne minimum napięcia	132 V
Czas odpowiedzi	10 ms wył na zał 10 ms zał na wył
Wymiana ciepła	Tak
Powrót z przełączenia na gorącą rezerwę	Tak dla standardowych NIM
Status awarii	Stan 0 podstawowe NIMy Konfigurowane przez użytkownika standardowy NIMs
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia bezpiecznik zewnętrzny 5 A
Izolacja pomiędzy kanałami	1780 V przez 1 minutę
Izolacja pomiędzy kanałami i magistralą logiczną	1780 V przez 1 minutę
Maximum leakage current	2 mA przy stanie 0 132 V
Prąd udarowy	20 A 40 ms 30 A 20 ms
Minimalne obciążenie	1 mA
RESET	Kasowanie ręczne lub automatyczne błąd COM
Zgodność produktu	Baza WE/WY STBXBA2000 Moduł rozdziału mocy STBPDT2100/2105
Zasilanie	Moduł rozdziału mocy
Obciążenie prądowe	70 mA w 5 V DC dla magistrala logiczna
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięciowa	II
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 lampka LED (zielony) stan modułu (RDY) 1 LED na kanał (zielony) status kanału (WY1 do WY2) 1 lampka LED (Czerwony) błąd modułu (ERR)
Wysokość	18,4 mm
Głębokość	70 mm
Szerokość	128,3 mm
Masa produktu	0,067 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 61131-2
Certyfikaty produktu	UL CSA FM klasa 1 dział 2
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664-1
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 61131-2 klasa 1
Temperatura otoczenia dla pracy	0…60 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych)
Temepratura otoczenia dla pracy	32...140 °F bez zmniejszania wartości znamionowych
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C bez zmniejszania wartości znamionowych
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...185 °F bez zmniejszania wartości znamionowych
Wilgotność względna	95 % w 60 °C bez kondensacji
Odporność na wibracje	3 gn w 58…150 Hz na 35 x 7.5 mm szyna symetryczna DIN 5 gn w 58…150 Hz na 35 x 15 mm szyna symetryczna DIN +/- 0,35 mm w 10…58 Hz
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 88 odnośnik 2-27