Karta danych technicznych produktu
Parametry

PRA29418
Obudowa natynkowa Pragma IP40 PRA-4-18-NT-T drzwi transparentne 4 rzędy 18 modułów/ rząd



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	Zewnętrzna: 426 mm
Wysokość	750 mm
Głębokość	145 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Dostarczane wyposażenie	Dostarczone wyposażenie 302 listwa zaciskowa Dostarczone wyposażenie 301 etykieta identyfikacyjna Dostarczone wyposażenie 301 zestaw do znakowania Dostarczone wyposażenie 301 pasek płyty zaślepiającej
Type of door	Przezroczysty

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	36
Całkowita liczba modułów 18 mm	72
Straty mocy w watach (W)	64 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Płyty z wycięciami Usuwalne płyty Listwa kablowa Kabel lub rurka
Ilość zacisków	1 ziemia (Quick) z 29 wyjścia 1 neutralny (Quick) z 29 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 25 mm² dla ziemia 25 x 4 mm² dla ziemia 4 x 25 mm² dla neutralny 25 x 4 mm² dla neutralny
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny
Kolor	Obudowa: biały (RAL 9016) Płyta czołowa: szary (RAL 7004) Drzwi: bez koloru
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Głębokość zagnieżdżenia	0 mm
Głębokość wewnętrzna	95 mm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Środowisko pracy

Odpornośc ogniowa	Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C Drzwi: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	83,0 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Width	52,0 cm
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Weight	7,489 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy