# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# GVAD0110
## Styk pomocniczy bezzwłoczny 1NC i sygnalizacji awarii 1NO



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | TeSys<br>TeSys Deca |
| Skrócona nazwa urządzenia | GVAD |
| Typ produktu lub komponentu | Dodatkowy blok styków |
| Zgodność produktu | GV2ME<br>GV2L<br>GV3P<br>GV2P<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV2RT |
| Miejsce montażu | Lewa strona |
| Rodzaj styków pomocniczych | Sygnał błędu 1 NC |
| Kombinacja styków | 1 NO + 1 NZ |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V zgodnie z IEC 60947-1<br>300 V zgodnie z UL 508<br>300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 48...690 V prąd przemienny (AC)<br>24...240 V prąd stały (DC) |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 6 A<br>2,5 A dla sygnalizacja usterek |
| Rodzaj zabezpieczenia | GB2CB... Odłącznik<br>Bezpiecznik gG 10 A |
| Trwałość mechaniczna | 100000 cykl |
| Minimalny prąd łączeniowy | 5 mA |
| Minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V |
| Moc znamionowa moc w VA | 300 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>414 VA w 690 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>500 VA w 110…127 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>500 VA w 500 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>650 VA w 440 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>720 VA w 230…240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>850 VA w 380…415 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>36 VA w 24 V AC-14 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl<br>48 VA w 48 V AC-14 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl<br>72 VA w 110…127 V AC-14 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl |
| Moc znamionowa w W | 120 W w 240 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>140 W w 110 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>140 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>180 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>240 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>15 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl<br>24 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl<br>9 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 1000 cykl |
| Moment dokręcania | 1,4 N.m - w zaciski śrubowe |
| Wysokość | 89 mm |
| Szerokość | 9,3 mm |
| Głębokość | 66 mm |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Masa produktu | 0,055 kg |
| Kolor | Ciemnoszary |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko normalne |
| Certyfikaty produktu | UKCA |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,700 cm |
| Package 1 Width | 1,500 cm |
| Package 1 Length | 6,600 cm |
| Package 1 Weight | 47 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,500 cm |
| Package 2 Width | 15,000 cm |
| Package 2 Length | 10,000 cm |
| Package 2 Weight | 500 g |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 15,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 3,380 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Informacja O Żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |