Karta danych technicznych produktu
Parametry

TSXASZ200
Karta 2Moduł wyjść analogowych. (NAP./ PRĄD) HFM



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon TSX Micro
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia analogowego
Liczba kanałów	2
Typ wyjścia analogowego	0...20 mA lub 4...20 mA +/- 10 V

Parametry uzupełniające

Przetwarzanie analog/cyfra	11 bits + sign 0...20 mA lub 4...20 mA 11 bitów +/- 10 V
Rozdzielczość pomiarowa	0...20 mA lub 4...20 mA +/- 10 V
Obciążenie wyjścia	<= 0.6 Ω 0...20 mA lub 4...20 mA >= 1 Ω +/- 10 V
Rodzaj zabezpieczenia	Otwarty obwód 0...20 mA lub 4...20 mA
Dryf temperaturowy	0,107 %/10 °C 0...20 mA lub 4...20 mA 0,083 %/10 °C +/- 10 V
Prąd pobierany	150 mA
Napięcie izolacji	1500 V prąd przemienny (AC)
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	636,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,088 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Wiring Diagram

