Karta danych technicznych produktu
Parametry

TSXDSZ32R5
Karta 32WY



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon TSX Micro
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia dyskretnego przekaźnika
Numer wyjścia dyskretnego	32 blok zacisków sprężynowych
Typ i konfiguracja styków	NO

Parametry uzupełniające

Granice napięcia wyjściowego	19...264 V AC 10...34 V DC
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	2 A
Pobór mocy w VA	50 VA 24 V AC-12 rezystancyjne 24 VA 24 V AC-15 indukcyjne 100 VA 48 V AC-12 rezystancyjne 200 VA 110...120 V AC-12 rezystancyjne 200 VA 200...240 V AC-12 rezystancyjne 50 VA 48 V AC-15 indukcyjne 50 VA 110...120 V AC-15 indukcyjne 50 VA 200...240 V AC-15 indukcyjne
Pobór mocy w [W]	24 V DC-13 indukcyjne 24 V DC-12 rezystancyjne
Czas odpowiedzi	< 10 ms
Prąd pobierany	175 mA
Straty mocy w watach (W)	3,5 W
Napięcie izolacji	1500 V dla 1 s
Rezystancja izolacji	>= 10 mΩ

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	641,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,5 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Connections and Schema

Pre-Actuators/Outputs Connections

Wiring Diagram

