# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# C106TM032
## ComPacT NSX , wyzwalacz termomagnetyczny 4P3D TM32D do NSX100



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | ComPacT nowa generacja |
| Gama produktów | ComPacT NSX100...250 nowa generacja |
| Typ produktu lub komponentu | Wyzwalacz |
| Nazwa wyzwalacza | TM-D |
| Technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny |
| Zgodność gamy | ComPacT nowa generacja NSX100<br>ComPacT nowa generacja NSX160 |
| Zastosowanie urządzenia | Dystrybucja |
| Opis biegunów | 4P |
| Liczba zbezpieczonych biegunów | 3d |
| Położenie neutralne | LEFT |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LI |
| Rodzaj zabezpieczenia | L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne)<br>I : for zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne) |
| Trip unit rating | 32 A w 40 °C |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Stacjonarny |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulowany |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Wartość stała |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 120…400 S w 1.5 x In<br>15 s w 6 x Ir |
| Neutral protection settings | Bez ochrony (3d) |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Stacjonarny |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 400 A |
| Zabepieczenie różnicowoprądowe | Bez |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 60947-2 |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi | Klasa II |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 zgodnie z IEC 60947-1 |
| Stopień ochrony IP | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25…70 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -50…85 °C |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,7 cm |
| Package 1 Width | 9,8 cm |
| Package 1 Length | 14,8 cm |
| Package 1 Weight | 520,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 23 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 12,354 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |