# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# NSYS3D81030
## Spacial Obudowa wisząca S3D IP66 800x 1000x 300mm



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Nazwa produktu | Spacial S3D |
| Application | Wielozadaniowy |
| Kategoria | Obudowa kompaktowa |
| Wysokość obudowy | 800 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 1000 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 300 mm |
| Typ drzwi | Pełna |
| Opis płyty montażowej | Be płyty montażowej |
| Rodzaj płyty dławnic | Standard |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus<br>2 płyta dławika kablowego<br>1 drzwi<br>1 zamek |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Body type | Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości<br>Korpus jednoczęściowy |
| Liczba drzwi | Płyta czołowa: 1 drzwi |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (120 °) |
| Typ blokady | 3 punktowy zamek, 3 mm dwupręt owy |
| Dostępność do działań | Przód |
| Części wyjmowalne | Drzwi zawiasami<br>Płytka przepustu kablowego Wkrętami |
| Materiał | Stal |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |
| Normy | IEC 62208 |
| Certyfikaty produktu | UL<br>GL<br>BV<br>DNV<br>LR<br>cUL |
| Masa produktu | 38 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 4X/13 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Jednostka miary opakowania 1 | Db |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 82,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 104,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 36,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 38,0 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |