Karta danych technicznych produktu
Parametry

NSYS3D101030DT
Spacial Obudowa wisząca S3D drzwi podwójne transparentne IP55 1000x 1000x 300mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3D
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	1000 mm
Nominalna szerokość obudowy	1000 mm
Nominalna głębokość obudowy	300 mm
Typ drzwi	Przeszklony
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 2 płyta dławika kablowego 1 zamek 2 drzwi

Parametry uzupełniające

Body type	Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości Korpus jednoczęściowy
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwupręt owy
Dostępność do działań	Przód
Części wyjmowalne	Drzwi zawiasami Płytka przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Korpus: stal Drzwi: stal i szkło bezpieczne
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	BV LR UL GL DNV cUL
Masa produktu	45 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Test odporności pola elektromagnetycznego
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	102,4 cm
Szerokość opakowania 1	102,6 cm
Długość opakowania 1	35,4 cm
Waga opakowania 1	45,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy