Karta danych technicznych produktu
Parametry

LVS03001
Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna DIN

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) PrismaSeT (Pack)
Rodzaj szyny	Modułowy

Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2RTn Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Stacjonarny IM9 Vigilohm: Stacjonarny IM9-OL Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny 1/2 lub 1 moduł lampowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie pomiarowe - poziomy instalacja Multi 9: Stacjonarny urządzenie pomiarowe - poziomy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny C120 1 4P: Stacjonarny C120 9 3P: Stacjonarny GV2LE 9 3P: Stacjonarny GV2ME 9 3P: Stacjonarny GV2RTn 1 3P: Stacjonarny iC120 1 4P: Stacjonarny iC120 1 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NG125 1 4P: Stacjonarny NG125 1 3P: Stacjonarny NG125 NA 1 4P: Stacjonarny NG125 NA 1 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	2 moduł(y): 1/2 lub 1 moduł lampowy, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 2 moduł(y): 1/2 lub 1 moduł lampowy, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): IM20 w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): IM20 w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): IM20H w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): IM20H w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): IM9 w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): IM9 w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 3 moduł(y): IM9-OL w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): IM9-OL w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 8 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 8 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie

Life Is On Schneider Electric

Wysokość	52 mm
Szerokość	468 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	0,24 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,4 cm
Szerokość opakowania 1	9,6 cm
Długość opakowania 1	47,0 cm
Waga opakowania 1	253,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	14,0 cm
Szerokość opakowania 2	48,0 cm
Długość opakowania 2	50,0 cm
Waga opakowania 2	6,87 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	62,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	94,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy