Karta danych technicznych produktu
Parametry

LVS03006
Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna DIN W750



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G)
Rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Opis biegunów	24 1P: Stacjonarny iC120 12 2P: Stacjonarny iC120 8 3P: Stacjonarny iC120 6 4P: Stacjonarny iC120 4 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 12 2P: Stacjonarny NG125 8 3P: Stacjonarny NG125 6 4P: Stacjonarny NG125 5 2P: Stacjonarny iC120 3 3P: Stacjonarny iC120 3 4P: Stacjonarny iC120 6 2P: Stacjonarny NG125 4 3P: Stacjonarny NG125 3 4P: Stacjonarny NG125

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze
Szerokość w modułach 9 mm	72
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	50 mm
Szerokość	488 mm
Głębokość	102 mm
Masa produktu	0,3 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal
Grubość	1,5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,5 cm
Szerokość opakowania 1	5,3 cm
Długość opakowania 1	69,9 cm
Waga opakowania 1	326 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	13 cm
Szerokość opakowania 2	19 cm
Długość opakowania 2	73,5 cm
Waga opakowania 2	2,895 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	78,8 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm

Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	99 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy