# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# LVS03018
## Rozdzielnice PrismaSet, szyna DIN do NSXm dla Prisma Pack



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT G |
| Typ produktu lub komponentu | Szyna |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne |
| Zgodność gamy | PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) |
| Rodzaj szyny | Modułowy |
| Dopasowanie do urządzeń | Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja |
| Opis biegunów | 1 3 bieguny lub 4 bieguny: Stacjonarny NSXm pionowy instalacja |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Installation description | Obudowa Pack - width 555 mm |
| Liczba modułów pionowych [50 mm] | 5 moduł(y): NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack<br>5 moduł(y): NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack |
| Szerokość w modułach 9 mm | 48 |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Wysokość | 35 mm |
| Szerokość | 464 mm |
| Głębokość | 22 mm |
| Masa produktu | 0,16 kg |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Metal |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Certyfikaty produktu | ASTA |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 3,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 46,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 166,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S04 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 48 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,0 cm |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Szerokość opakowania 2 | 40,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 60,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 8,595 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska Deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC | Tak |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |