Karta danych technicznych produktu
Parametry

LVS01260
Rozdzielnice PrismaSet, szyna TH35 do Prisma Pack

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160)
Rodzaj szyny	Modułowy

Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Vigilohm: EM9 TeSys: GV2 TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV2RTn TeSys: Stacjonarny GV3 Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Stacjonarny IM9 Vigilohm: Stacjonarny IM9-OL Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Bezpiecznik: bezpiecznik sprzęgła Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia Przekaźnik Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Vigilohm: SM21 Vigilohm: TR5A Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny C120 1 4P: Stacjonarny C120 9 3P: Stacjonarny GV2L 9 3P: Stacjonarny GV2LE 9 3P: Stacjonarny GV2ME 9 3P: Stacjonarny GV2P 9 3P: Stacjonarny GV2RTn 7 3P: Stacjonarny GV3 1 3P: Stacjonarny iC120 1 4P: Stacjonarny iC120 1 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NG125 1 4P: Stacjonarny NG125 1 3P: Stacjonarny NG125 NA 1 4P: Stacjonarny NG125 NA

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): GV2 w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): GV2L, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): GV2P, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): GV3, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): IM20 w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): IM20H w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): IM9 w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): IM9-OL w 555 mm Szerokiobudowa Pack 4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 6 moduł(y): INS160, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): NG125 NA, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): RH10, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): RH21, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 3 moduł(y): RH99, bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack 5 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 555 mm Szerokiobudowa Pack
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	35 mm
Szerokość	464 mm
Głębokość	52 mm
Masa produktu	0,25 kg
Kolor	Naturalny
Materiał	Metal
Grubość	1,5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	49,4 cm
Waga opakowania 1	258,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	5,062 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy