Karta danych technicznych produktu
Parametry

EZ9EUD108
Obudowa natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-1-8-NT-P drzwi białe 1 rząd 8 modułów/rząd



Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Nazwa produktu	Easy9 EU
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	8

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	16
Nb of horizontal rows	1
Całkowita liczba modułów 18 mm	8
Rodzaj szyny	DIN
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 ziemia (przykręcony) z 8 wyjścia 1 neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² dla ziemia 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² dla neutralny
Wejście kablowe	Bez
Type of door	Pełny
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
[In] prąd znamionowy	63 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Materiał obudowy	Obudowa: plastik samogasnący
Szerokość	215 mm
Wysokość	170 mm
Głębokość	96,5 mm
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Drzwi: Biały (RAL 9003)
Masa produktu	0,68 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
Odpornośc ogniowa	650 °C (30 min) zgodnie z IEC 60695-2-10
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte) IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Klasa ochronności	Klasa II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10 cm
Szerokość opakowania 1	17 cm
Długość opakowania 1	22 cm
Waga opakowania 1	680 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	53 cm
Szerokość opakowania 2	41 cm
Długość opakowania 2	31 cm
Waga opakowania 2	8,92 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	118 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	107,04 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy