Karta danych technicznych produktu
Parametry

EZ9EUD312
Obudowa natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-3-12-NT-P drzwi białe 3 rzędy 12 modułów/rząd



Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Nazwa produktu	Easy9 EU
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	12

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	72
Nb of horizontal rows	3
Całkowita liczba modułów 18 mm	36
Rodzaj szyny	DIN
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 ziemia (przykręcony) z 22 wyjścia 1 neutralny (przykręcony) z 22 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² dla ziemia 11 x 16 mm² + 11 x 10 mm² dla neutralny
Wejście kablowe	Bez
Type of door	Pełny
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
[In] prąd znamionowy	80 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Materiał obudowy	Obudowa: plastik samogasnący
Szerokość	256 mm
Wysokość	451 mm
Głębokość	103 mm
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Drzwi: Biały (RAL 9003)
Masa produktu	1,65 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
Odpornośc ogniowa	650 °C (30 min) zgodnie z IEC 60695-2-10
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte) IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Klasa ochronności	Klasa II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11 cm
Szerokość opakowania 1	46 cm
Długość opakowania 1	26 cm
Waga opakowania 1	1,650 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	53 cm
Szerokość opakowania 2	41 cm
Długość opakowania 2	31 cm
Waga opakowania 2	7,36 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	118 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	88,32 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy