# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# EZ9EUC118
## Obudowa natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-1-18-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 18 modułów/rząd



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Easy9 |
| Nazwa produktu | Easy9 EU |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa |
| Typ obudowy | Obudowa modułowa |
| Nb of 18 mm modules per row | 18 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Montaż obudowy | Powierzchnia |
| Szerokość w modułach 9 mm | 36 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 18 |
| Rodzaj szyny | DIN |
| Rodzaj instalacji | Wnętrzowy |
| Zaciski | Ochronny neutralny |
| Ilość zacisków | 1 ziemia (przykręcony) z 16 wyjścia<br>1 neutralny (przykręcony) z 16 wyjścia |
| Wyprowadzenia bloku rozdzielczego | 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² dla ziemia<br>8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² dla neutralny |
| Wejście kablowe | Bez |
| Type of door | Przezroczysty |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (180 °) |
| [In] prąd znamionowy | 63 A |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 400 V |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui] | 500 V |
| Materiał obudowy | Obudowa: plastik samogasnący |
| Szerokość | 364 mm |
| Wysokość | 317 mm |
| Głębokość | 103 mm |
| Kolor | Obudowa: Biały (RAL 9003)<br>Drzwi: zadymiony/z nalotem |
| Masa produktu | 1,20 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60670-1-24 |
| Odpornośc ogniowa | 650 °C ( 30 min ) zgodnie z IEC 60695-2-10 |
| Stopień ochrony IP | IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte)<br>IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte) |
| Stopień ochrony IK | IK07 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień zabrudzenia | 2 |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Klasa ochronności | Klasa II |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25…60 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…70 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 11 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 23 cm |
| Długość opakowania 1 | 37 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,200 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5 |
| Wysokość opakowania 2 | 53 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 41 cm |
| Długość opakowania 2 | 31 cm |
| Waga opakowania 2 | 6,76 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60 |
| Wysokość opakowania 3 | 118 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80 cm |
| Długość opakowania 3 | 120 cm |
| Waga opakowania 3 | 81,12 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |