Karta danych technicznych produktu
Parametry

PRA15424
Drzwi do obudów Pragma 24 moduły PRA-4-24-D-T transparentne



Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria obudowy
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia Podtynkowy
Numer klucza	Liczba dowprowadzenia
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
Bok z otwieranymi drzwiami	Prawa lub lewa
Ilość rzędów	4
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	96
Installation description	Montaż powierzchniowy Montaż podtynkowy
Materiał obudowy	Szkło Metal
Szerokość	550 mm
Wysokość	750 mm
Głębokość	20 mm
Kolor	Bez koloru

Środowisko pracy

Odpornośc ogniowa	750 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK09
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	65,0 cm
Długość opakowania 1	84,0 cm

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Waga opakowania 1	5,75 kg
Jednostka miary opakowania 2	X12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	19
Wysokość opakowania 2	120,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	149,94 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem Profil obiegu zamkniętego

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy