Karta danych technicznych produktu
Parametry

LVS08329
Rozdzielnice PrismaSet, drzwi pełne 33 moduły IP55

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Dostarczane wyposażenie	Drzwi Uchwyt Zamek kluczykowy (klucz 405) Inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 2 zawias
Type of door	Pełny
Stopień ochrony IP	IP55

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Door opening angle	180 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	33
Materiał obudowy	Blacha stalowa kształtowana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1750 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	26 mm
Masa produktu	26,76 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	60,0 cm
Długość opakowania 1	174,0 cm
Waga opakowania 1	26,75 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli subsytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Wysokość opakowania 2	86,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	561,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy