Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł Preventa Estop 48-240 V zaciski śrubowe

XPSBAC34AP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Safety Automation
Typ produktu lub komponentu	Moduł bezpieczeństwa
nazwa modułu bezpieczeństwa	XPSBAC
zastosowanie modułu bezpieczeństwa	Dla awaryjnego zatrzymania i zastosowań związanych z osłoną ochronną
funkcja modułu	Przycisk zatrzymania awaryjnego z 2 stykami NZ Monitorowanie zabezpieczenia z 1 lub 2 wyłącznikami krańcowymi
poziom bezpieczeństwa	Can reach PL e/category 4 for normally open relay contact zgodnie z ISO 13849-1 Może dosięgnąc SILCL 3 for normally open relay contact zgodnie z IEC 62061 Może osiągnąć SIL 3 for normally open relay contact zgodnie z IEC 61508 Can reach PL c/category 1 for normally closed relay contact zgodnie z ISO 13849-1 Może osiągnąć SILCL 1 for normally closed relay contact zgodnie z IEC 62061 Can reach SIL 1 for normally closed relay contact zgodnie z IEC 61508
bezpieczeństwo niezawodności danych	MTTFd > 30 years for normally open relay contact zgodnie z ISO 13849-1 Dcavg >= 99 % for normally open relay contact zgodnie z ISO 13849-1 PFHd = 1.01E-09 for normally open relay contact zgodnie z ISO 13849-1 HFT = 1 for normally open relay contact zgodnie z IEC 62061 PFHd = 1.01E-09 for normally open relay contact zgodnie z IEC 62061 SFF > 99% for normally open relay contact zgodnie z IEC 62061 HFT = 1 for normally open relay contact zgodnie z IEC 61508-1 PFHd = 1.01E-09 for normally open relay contact zgodnie z IEC 61508-1 SFF > 99% for normally open relay contact zgodnie z IEC 61508-1 Type = B for normally open relay contact zgodnie z IEC 61508-1 MTTFd > 30 years for normally closed relay contact zgodnie z ISO 13849-1 DC > 60 % for normally closed relay contact zgodnie z ISO 13849-1 PFHd = 1.01E-09 for normally closed relay contact zgodnie z ISO 13849-1 HFT=0 for normally closed relay contact zgodnie z IEC 62061 PFHd = 1.01E-09 for normally closed relay contact zgodnie z IEC 62061 SFF > 60% for normally closed relay contact zgodnie z IEC 62061 HFT=0 for normally closed relay contact zgodnie z IEC 61508-1 PFHd = 1.01E-09 for normally closed relay contact zgodnie z IEC 61508-1 SFF > 60% for normally closed relay contact zgodnie z IEC 61508-1 Type = B for normally closed relay contact zgodnie z IEC 61508-1
typ obwodu elektrycznego	NC pair
przyłącza - zaciski	Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 0.2...2.5 mm² stały lub elastyczny Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 0.25...2.5 mm² elastyczny z tulejką pojedynczy przewodnik Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 0.2...1.5 mm² stały lub elastyczny podwójny przewodnik Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 2 x 0.25...1 mm² elastyczny z tulejką without cable end, with bezel Zdejmowalny blok zacisków śrubowych, 2 x 0.5...1.5 mm² elastyczny z tulejką z końcówką kablową, z maskownicą
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	48...240 V AC - 15...10 % 48...240 V DC - 20...20 %

Parametry uzupełniające

czas synchronizacji między wejściami	Nieograniczony
rodzaj rozruchu	Automatic/manual/monitored

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

pobór mocy w [W]	2,0 W 48...240 V prąd stały (DC)
pobór mocy w VA	6,0 VA 48...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Typ zabezpieczenia wejścia	Wewnętrzny elektroniczny
safety outputs	4 NO + 1 NC
safety inputs	0
zgodność wejść	Normally closed circuit zgodnie z ISO 14119 XC łącznik krańcowy zgodnie z ISO 14119 Zestyk mechaniczny zgodnie z ISO 14119 Normally closed circuit zgodnie z ISO 13850
input terminal	Zasilanie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	5 A AC-1 for normally open relay contact 3 A AC-15 for normally open relay contact 5 A DC-1 for normally open relay contact 3 A DC-13 for normally open relay contact 3 A AC-1 for normally closed relay contact 1 A AC-15 for normally closed relay contact 3 A DC-1 for normally closed relay contact 1 A DC-13 for normally closed relay contact
control outputs	0
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
paramtery bezpiecznika dobezpieczającego	10 A gG dla obwód wyjściowy przekaźnika NO zgodnie z IEC 60947-1
minimalna wartość prądu wyjściowego	10 mA dla wyjście przekaźnika
minimalna wartość napięcia wyjściowego	5 V dla wyjście przekaźnika
czas odpowiedzi	60 ms at 48...240 V AC/DC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z IEC 60947-1
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV kategoria przepięciowa II zgodnie z IEC 60947-1
sygnalizacja lokalna	LED zielony z power znakowanie dla załączony LED czerwony z error znakowanie dla błąd LED żółty z state znakowanie dla stan LED żółty z start1 znakowanie dla start input LED żółty z start2 znakowanie dla start input
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Głębokość	120 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	22,5 mm
Masa produktu	0,200 kg

Środowisko pracy

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…55 °C
Normy	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 functional safety standard IEC 61508-2 functional safety standard IEC 61508-3 functional safety standard IEC 61508-4 functional safety standard IEC 61508-5 functional safety standard IEC 61508-6 functional safety standard IEC 61508-7 functional safety standard ISO 13849-1 functional safety standard IEC 62061 functional safety standard
Certyfikaty produktu	TÜV cULus

stopień ochrony IP	IP20 (zaciski) zgodnie z IEC 60529 IP40 (mieszkaniowy) zgodnie z IEC 60529 IP54 (mounting area) zgodnie z IEC 60529
Wilgotność względna	5…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	14,800 cm
Długość opakowania 1	15,500 cm
Waga opakowania 1	313,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,755 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ślad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	**71**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	**Nie**
Numer SCIP	**152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1**
Chińskie rozporządzenie RoHS	**Dyrektywa RoHS Chiny**

Use Again


Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	**Informacja o żywotności**
WEEE	**Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.**
Odbiór	**No**

Dimensions Drawings

Dimensions

Front and Side Views




(A) : Product drawing
(B) : Screw clamp terminal
(C) : Side view
(1) : Removable terminal blocks, top
(2) : Removable terminal blocks, bottom
(3) : LED indicators
(4) : Sealable transparent cover


mm / in. 7.0–8.0 / 0.28–0.31					
mm^2	0,2... 2,5	0,25...2,5	0,2...1,5	0,25...1	0,5...1,5
AWG	*24... 12*	*24...12*	*24...16*	*24...18*	*20...16*
Ø 3,5 mm (*0.14 in*)		C		Nm	0.5... 0.6
				lb-in	*4,4... 5,3*

Mounting and Clearance

Mounting to DIN rail




Screw-mounting



Connections and Schema

Wiring Diagram



(1) : A1-A2 (Power supply)
(2) : Y1 (Control output of Start/Restart input), Y2 (Input channel for automatic/manual start/restart), Y3 (Input channel for monitored start/restart with falling edge)
13-14-23-24-33-34-43-44-51/61-52-62 : Terminals of the safety-related outputs