Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Mureva (dawna Kaedra), IP65 z kasetą sterowania sMRV-2-12-NT-T kaseta z 3 otworami

13439

Parametry podstawowe

gama produktów	Mureva
Nazwa produktu	Mureva Enclosure
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
typ obudowy	Obudowa do urządzenia modułowego z interfejsem
opis płyty montażowej	Perforowany

Parametry uzupełniające

montaż obudowy	Powierzchnia
szerokość w modułach 9 mm	24
ilość modułów 18mm w rzędzie	12
całkowita liczba modułów 18 mm	24
ilość rzędów	2
klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
liczba otworów interfejsu	3
liczba płyt	1 dla 65 x 85 wyprowadzeń mocy 3 dla sterowanie przyciskowe
dostarczane wyposażenie	2 zestaw do znakowania 2 opaska do kabli 1 płyta do gniazda zasilania 65 x 85 3 płyta do sterowania przyciskiem 1 wspornik listwy zaciskowej 2 22-otworowa listwa zaciskowa
rodzaj osłony czołowej	Odwracalny/nawrotny Przezroczysty
[In] prąd znamionowy	90 A
rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	17
Ilość zacisków	2 Ochronny neutralny (połączenie na wkręty) z 22 wyjścia
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	22 x 10 mm² 22 x 16 mm²
opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
materiał obudowy	Polimer samogasnący
wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	448 mm
wysokość	460 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

głębokość	160 mm
głębokość wewnętrzna	88 mm
kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1
odpornośc ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
kategoria przepięciowa	II
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,000 cm
Szerokość opakowania 1	47,000 cm
Długość opakowania 1	47,500 cm
Waga opakowania 1	4,250 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	80,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	87,240 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Ślad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	**22**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	**26**
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)**
Numer SCIP	**5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**
Rozporządzenie REACh	**Deklaracja REACh**
Wydajność zawartości halogenów	**Produkt wolny od halogenów**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**No**