# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa natynkowa, Mureva (dawna Kaedra), IP65 z kasetą sterowania sMRV-1-12-NT-T kaseta z 1 otworem

13438

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **gama produktów** | Mureva |
| **Nazwa produktu** | Mureva Enclosure |
| **Typ produktu lub komponentu** | Obudowa wodoszczelna |
| **typ obudowy** | Obudowa do urządzenia modułowego z interfejsem |
| **opis płyty montażowej** | Perforowany |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **montaż obudowy** | Powierzchnia |
| **szerokość w modułach 9 mm** | 24 |
| **ilość modułów 18mm w rzędzie** | 12 |
| **całkowita liczba modułów 18 mm** | 12 |
| **ilość rzędów** | 1 |
| **klasa ochronności** | Podwójna izolacja<br>Klasa II |
| **liczba otworów interfejsu** | 1 |
| **liczba płyt** | 1 dla sterowanie przyciskowe |
| **dostarczane wyposażenie** | 1 zestaw do znakowania<br>1 opaska do kabli<br>1 płyta do sterowania przyciskiem<br>1 wspornik listwy zaciskowej<br>2 16-otworowa listwa zaciskowa |
| **rodzaj osłony czołowej** | Odwracalny/nawrotny<br>Przezroczysty |
| **straty mocy w watach (W)** | 28 W |
| **[In] prąd znamionowy** | 90 A |
| **rodzaj szyny** | DIN |
| **Ilość osłabień PG ISO** | 17 |
| **Ilość zacisków** | 2 Ochronny neutralny (połączenie na wkręty) z 16 wyjścia |
| **wyprowadzenia bloku rozdzielczego** | 16 x 10 mm²<br>16 x 16 mm² |
| **opis opcji blokowania** | Opcjonalny zamek |
| **materiał obudowy** | Polimer samogasnący |
| **wymiar podstawowy** | 90 x 100 mm |
| **Szerokość** | 448 mm |
| **wysokość** | 280 mm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **głębokość** | 160 mm |
| **głębokość wewnętrzna** | 88 mm |
| **kolor** | Drzwi: przezroczysty zielony<br>Obudowa: jasnoszary (RAL 7035) |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | IEC 60670<br>IEC 60695-2-1<br>EN 50262<br>IEC 61439-3 |
| **odpornośc ogniowa** | 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| **stopień ochrony IP** | IP65 zgodnie z IEC 60529 |
| **stopień ochrony IK** | IK09 zgodnie z EN 50102 |
| **Environmental characteristics (UV)** | Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010<br>Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013 |
| **kategoria przepięciowa** | II |
| **temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -25…60 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 17,000 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 29,000 cm |
| **Długość opakowania 1** | 46,500 cm |
| **Waga opakowania 1** | 2,625 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 36 |
| **Wysokość opakowania 2** | 80,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 80,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 120,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 106,500 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 months |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Ślad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | **14** |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | **Środowiskowy profil produktu** |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu | **24** |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | **Tak** |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku | **Nie** |
| Dyrektywa RoHS UE | **Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)** |
| Numer SCIP | **5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7** |
| Rozporządzenie REACh | **Deklaracja REACh** |
| Wydajność zawartości halogenów | **Produkt wolny od halogenów** |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | **Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem** |
| Odbiór | **No** |