Dane produktu
Charakterystyki

XACB9212
przycisk w osłonie do kasety sterującej XAC-B - czarny - 16 mm, -25…+70 °C

Główne

Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Łeb do przycisku
Nazwa składnika	XACB
Oznaczenie	Nieoznaczony
Dodatkowa informacja dla operatora	Osłonięty
Przesunięcie robocze	16 mm
Nasadka/operator lub kolorowa soczewka	Czarny
Kompatybilność produktu	XESD1181 XESD1191 XESD1281 XESD1291
Sprzedaż niepodzielnej liczby	10

Uzupełnienie

Masa produktu	0.005 kg

Środowisko

Normy	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn (f = 10...500 Hz) zgodny z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodny z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodny z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodny z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodny z EN 50102

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.