Karta produktu
Parametry

A9C63225
Wyłącznik zintegrowany sterujący Reflex iC60N Ti24 25 A, 2P, char. D



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Aplikacja wyłącznika	Obdów sterowania Obwód ochronny
Rodzina produktów	Reflex iC60
Opis skrócony	Reflex iC60N
Typ produktu	Zintegrowany wyłącznik sterujący
Liczba biegunów	2P
Liczba zabezpieczonych biegunów	2
Rodzaj sieci	AC
Technologia wyzwalacza	Termomagnetyczny
Kod krzywej	D

Parametry Uzupełniające

[In] prąd znamionowy	25 A
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Zdolność wyłączania	Icu 10 kA przy 380...415 V AC 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 Icu 20 kA przy 220...240 V AC 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V AC
Wskazanie położenia styku	Tak
Typ sterowania	Zdalne sterowanie komendą ciągłą Zdalne sterowanie impulsowe Dźwignia Przycisk WŁ/WYŁ
Typ sygnału sterującego	Impuls Bistabilny Podtrzymywane bardzo niskie napięcie
Sygnalizacja lokalna	Czerwona dioda LED: awaria Migająca dioda LED: przegrzanie urządzenia Migająca dioda LED: urządzenie gotowe Migająca dioda LED: urządzenie uruchomione Zielona dioda LED: urządzenie włączone
Wartość napięcia sterującego	48 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz 48 V DC 24 V DC
[Us] znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
9 mm szerokość	9
Wysokość	84 mm
Szerokość	81 mm
Głębokość	77 mm
Kolor	Biały
Wytrzymałość mechaniczna	50000 cykl
Trwałość elektryczna	AC-1: 50000 cykl AC 50 Hz
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwością blokowania kłódką
Opis opcji blokowania	Kłódka w położeniu WYŁ
Zabezpieczenie przed upływem doziemnym	Blok oddzielny
Kompatybilność produktu	Ze sterownikiem PLC

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	93 % (40 °C)

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold

Gwarancja

Period	18 miesiecy