Karta produktu
Parametry

A9E18031
Pojedynczy przycisk czerwony iPB 1 NZ



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	IPB
Typ produktu	Przycisk
Opis skrócony	IPB

Parametry Uzupełniające

Typ styków i kompozycja	1 NC
[Ie] znamionowy prąd pracy	20 A
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V AC
Typ sterowania	1 przycisk RED
Sposób montażu	Stacjonarny
Sposób montażu	35 mm szyna symetryczna DIN
Kompatybilnośc bloku rozdzielacza grzebieniowej szyny zbiorczej	Góra: ProDis Góra: Librio Góra: Clario
9 mm szerokość	2
Wysokość	82 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	71.5 mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-22: 30000 cykl AC 50/60 Hz
Rodzaj zacisków	Zaciski tunelowe przesunięte 2 kabel (kable) 2.5 mm² sztywny bez Zaciski tunelowe przesunięte 2 kabel (kable) 2.5 mm² sztywny z Zaciski tunelowe przesunięte 2 kabel (kable) 2.5 mm² giętki bez Zaciski tunelowe przesunięte 2 kabel (kable) 2.5 mm² giętki z

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % (55 °C)
Temepratura otoczenia dla pracy	-20...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Gwarancja

Period	18 miesiecy