Karta produktu
Parametry

LV429287
2 styki sygnal położenia NSX100-630



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	NSX100...250 NSX400...630
Opis skrócony	2 przełaczniki przesuwu

Parametry Uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Rodzaj styków pomocniczych	CE/CD
[Ith] znamionowy prąd cieplny	6 A
[Ie] znamionowy prąd pracy	DC-14: 1 A DC 24 V DC-14: 0.2 A DC 48 V DC-14: 0.05 A DC 110 V DC-14: 0.03 A DC 250 V DC-12: 6 A DC 24 V DC-12: 2.5 A DC 48 V DC-12: 0.6 A DC 110 V DC-12: 0.3 A DC 250 V AC-15: 6 A AC 50/60 Hz 48 V AC-15: 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-15: 5 A AC 50/60 Hz 110 V AC-15: 4 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-15: 2 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-15: 1.5 A AC 50/60 Hz 480 V AC-15: 0.1 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 480 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 48 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-12: 6 A AC 50/60 Hz 110 V
Minimalne obciążenie	100 mA przy 24 V DC

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0818 - Schneider Electric declaration of conformity

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.