# Karta produktu
## Parametry

# LV429459
## 3P TNS/TT moduł kontrol izol NSX100-250



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Status sprzedaży | W sprzedaży |
| Rodzina produktów | NSX100...250 |
| Opis skrócony | Moduł monitorowania izolacji |
| Liczba biegunów | 3P |
| Rodzaj sieci | AC |

### Parametry Uzupełniające

| | |
|---|---|
| [Ue] znamionowe napięcie pracy | 200...440 V |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny | Regulowany |
| [IΔn] zakres regulacji czułości wyłacznika różnicoworpądowego | 0.1 A<br>0.2 A<br>0.5 A<br>1 A |
| [Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicoworpądowego | 5...10 s |
| Dokładność pomiarowa | -50 %...0 % |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK04 zgodnie z IEC 62262 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status Green Premium | Produkt nieoznaczony jako Green Premium |
| RoHS (date code: YYWW) | Compliant - since 0818 - Schneider Electric declaration of conformity |

### Gwarancja

| | |
|---|---|
| Period | 18 miesiecy |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.