Karta produktu
Parametry

LV429460
4P TNS/TT mod kontrol izol NSX100-250



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	NSX100...250
Opis skrócony	Moduł monitorowania izolacji
Liczba biegunów	4P
Rodzaj sieci	AC

Parametry Uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie pracy	200...440 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny	Regulowany
[IΔn] zakres regulacji czułości wyłacznika różnicoworpądowego	0.1 A 0.2 A 0.5 A 1 A
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicoworpądowego	5...10 s
Dokładność pomiarowa	-50 %...0 %

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK04 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0818 - Schneider Electric declaration of conformity

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.