Karta produktu
Parametry

XBKH81000033E
licznik godzin - LCD 8 cyfrowy wyświetlacz - wbudowana bateria Li



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Zelio Count
Typ produktu	Licznik godzin
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar	24 x 48 mm
Wyświetlenie cyfr	8 cyfra(y)
RESET	Ręczny Tranzystor
Typ baterii	Lit
Rodzaj technologii	Elektroniczny

Parametry Uzupełniające

Czas kopi zapasowej	7 lat
Tryb liczenia	Dodawanie 1/100 na godzinę
Zakres czasu	0...999 999,9 godzin
Funkcja wejściowa	Włączyć
Typ wjścia	Zestyk bezpotencjałowy Tranzystor PNP >= 5 V DC Tranzystor NPN <= 0,7 V DC
Napięcie wejściowe	<= +/- 40 V DC
Sposób montażu	Montowany podtynkowo
Sposób montażu	Montaż panelu
Tryb mocowania	Przez samoblokującą klamrę
Rodzaj zacisków	Złączka śrubowa
Dostawa/Zasilanie	Bateria
Masa produktu	0.05 kg
Rozmiar czcionki	7 mm
CAD szerokość całkowita	48 mm
CAD wysokość całkowita	24 mm
CAD głębokość całkowita	40 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 61010 EN/IEC 50081-2 EN/IEC 50082-2
Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z EN/IEC 60529
Temepratura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Odporność na wibracje	1 gn (f = 10...150 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	10 gn dla 18 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny	Klasa II zgodnie z EN/IEC 60536

Gwarancja


Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.


Electromechanical and Electronic Totalizing Timers

Timers with Mechanical Display

XBKH7000000•M




Flush-Mounting




Timers with LCD Display

XBKH81000033E



Flush-Mounting




Wiring Diagrams of Electronic Totalizing Timers

Lithium Battery Supply


XBKH81000033E

PNP Transistor, NPN Transistor




1: Keylock
2: 0 V
3: Count
4: Reset

Reset Key Locking Facility



1: Keylock
2: 0 V
3: Count
4: Reset

Volt-free Contact



1: Keylock
2: 0 V
3: Count
4: Reset